

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES							
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES							
EC011040	M2 Demolición firme y pavimento						
	Demolición de firme y pavimento existente, incluso carga y transporte de productos a vertedero.						
	Entrada Gasolinera	1	155,00			155,00	
	Avd. Mar	1	15,00			15,00	
	C/ San Fernando	1	530,00			530,00	
	Camino de las Puertas	1	365,00			365,00	
	Glorieta C/ Edison	1	15,00			15,00	
	C/ Graham Bell	1	270,00			270,00	
	Alcorques	1	24,00	1,20	1,20	34,56	
	Nuevas z.verdes J.Martin						
	Avd. J. Martín Méndez	1	625,00			625,00	
	C/ Graham Bell	1	620,00			620,00	2.629,56
	Aumentos (5%)	1	2.629,56		0,05	131,48	
							2.761,04
EC011050	M2 Fresado de aglomerado asfáltico						
	Fresado de aglomerado asfáltico por medios mecánicos, incluso carga, barrido y transporte de productos a vertedero autorizado y canon de vertido.						
	Glorieta	1	5.100,00			5.100,00	
	C/ Graham Bell	1	910,00			910,00	6.010,00
	Aumentos (5%)	1	6.010,00		0,05	300,50	
							6.310,50
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
EC021040	M3 Excav. sin clasif. explanación						
	Excavación sin clasificar de la explanación, incluso carga y transporte a vertedero (y canon de vertido) o lugar de empleo de los productos de la excavación, y refino de taludes.						
	Entrada Gasolinera	1	244,00	1,50		366,00	
	Conexión vial polig.	1	365,00	1,50		547,50	
	C/ San Fernando	1	195,00	1,50		292,50	1.206,00
	Sobreanchos (5%)	1	1.206,00		0,05	60,30	
							1.266,30
EC021180	M3 Suelo seleccionado prestamos						
	Suelo seleccionado procedente de préstamos ó de la excavación, en coronación de terraplén o fondo de excavación, para formación de explanada.						
	Entrada Gasolinera	1	244,00	1,00		244,00	
	Conexión vial polig.	1	365,00	1,00		365,00	
	C/ San Fernando	1	195,00	1,00		195,00	804,00
	Sobreanchos (5%)	1	804,00		0,05	40,20	
							844,20

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS							
SUBCAPÍTULO 02.01 FIRMES EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS							
EC041015	M3 Base granular zahorra artificial						
	Base granular constituida por zahorra artificial (ZA) preparada en central, incluso extendido por tongadas, humectación y compactación, totalmente terminada.						
	Entrada Gasolinera	1	260,00	0,25		65,00	
	Avd. Mar	1	15,00	0,25		3,75	
	Conexión vial polig.	1	130,00	0,25		32,50	
	C/ San Fernando	1	210,00	0,25		52,50	
	Glorieta C/ Edison	1	15,00	0,25		3,75	
	C/ Graham Bell	1	235,00	0,25		58,75	216,25
	Sobreanchos (5%)	1	216,25		0,05	10,81	
							227,06
EC041070	Tn Mezcla Bituminosa Caliente D-12						
	Mezcla bituminosa en caliente densa tipo D12 a emplear en capa de rodadura, incluso áridos y polvo mineral de aportación, puesta en obra, extendido y nivelado con extendidora autopropulsada y compactación, excluido ligante hidrocarbonado.						
	NUEVA CALZADA						
	Entrada Gasolinera	1	260,00	2,42	0,06	37,75	
	Avd. Mar	1	15,00	2,42	0,06	2,18	
	Conexión vial polig.	1	130,00	2,42	0,06	18,88	
	C/ San Fernando	1	210,00	2,42	0,06	30,49	
	Glorieta C/ Edison	1	15,00	2,42	0,06	2,18	
	C/ Graham Bell	1	235,00	2,42	0,06	34,12	
	ACONDICIONAMIENTO						
	Glorieta	1	5.100,00	2,42	0,05	617,10	
	C/ Graham Bell	1	910,00	2,42	0,05	110,11	852,81
	Sobreanchos (5%)	1	852,81		0,05	42,64	
							895,45
EC041080	Tm Mezcla bituminosa S-20						
	Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 a emplear en capa intermedia, incluso filler de aportación, puesta en obra y compactación, excluido el betún.						
	Entrada Gasolinera	1	260,00	2,40	0,07	43,68	
	Avd. Mar	1	15,00	2,40	0,07	2,52	
	Conexión vial polig.	1	130,00	2,40	0,07	21,84	
	C/ San Fernando	1	210,00	2,40	0,07	35,28	
	Glorieta C/ Edison	1	15,00	2,40	0,07	2,52	
	C/ Graham Bell	1	235,00	2,40	0,07	39,48	145,32
	Sobreanchos (5%)	1	145,32		0,05	7,27	
							152,59
EC041090	Tn Mezcla Bituminosa Caliente G-25						
	Mezcla bituminosa en caliente gruesa tipo G25 a emplear en capa de base, incluso áridos y polvo mineral de aportación, puesta en obra, extendido y nivelado con extendidora autopropulsada y compactación, excluido ligante hidrocarbonado.						
	Entrada Gasolinera	1	260,00	2,35	0,12	73,32	
	Avd. Mar	1	15,00	2,35	0,12	4,23	
	Conexión vial polig.	1	130,00	2,35	0,12	36,66	
	C/ San Fernando	1	210,00	2,35	0,12	59,22	
	Glorieta C/ Edison	1	15,00	2,35	0,12	4,23	
	C/ Graham Bell	1	235,00	2,35	0,12	66,27	243,93
	Sobreanchos (5%)	1	243,93		0,05	12,20	
							256,13

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EC041050	Tn Betún asfáltico B60/70						
	Betún asfáltico B60/70 (Artículo 211 PG-3), utilizado en Mezclas Bituminosas en Caliente, puesto a pie de planta o extendidora.						
D-12		1	895,45	0,05		44,77	
S-20		1	152,59	0,05		7,63	
G-25		1	256,13	0,05		12,81	
							65,21
EC041110	Tn Emulsión bituminosa catiónica ECI						
	Emulsión bituminosa catiónica tipo ECI empleada en riegos de imprimación de capas granulares, con una dosificación de ligante bituminoso hidrocarbonado mínima de 1,50 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie existente, totalmente terminada.						
Entrada Gasolinera		1	260,00	0,15	0,01	0,39	
Av.d. Mar		1	15,00	0,15	0,01	0,02	
Conexión vial polig.		1	130,00	0,15	0,01	0,20	
C/ San Fernando		1	210,00	0,15	0,01	0,32	
Glorieta C/ Edison		1	15,00	0,15	0,01	0,02	0,95
Sobreanchos (5%)		1	0,95		0,05	0,05	
							1,00
EC041120	Tn Emulsión bituminosa catiónica ECR-1						
	Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, con una dosificación de ligante bituminoso hidrocarbonado mínima de 0,50 kg/m², incluso preparación de la superficie, totalmente terminada.						
NUEVA CALZADA							
Entrada Gasolinera		2	260,00	0,05	0,01	0,26	
Av.d. Mar		2	15,00	0,05	0,01	0,02	
Conexión vial polig.		2	130,00	0,05	0,01	0,13	
C/ San Fernando		2	210,00	0,05	0,01	0,21	
Glorieta C/ Edison		2	15,00	0,05	0,01	0,02	
ACONDICIONAMIENTO							
Glorieta		1	5.100,00	0,05	0,01	2,55	
C/ Graham Bell		1	910,00	0,05	0,01	0,46	3,65
Sobreanchos (5%)		1	3,65		0,05	0,18	
							3,83

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTOS EN ACERAS							
EC041015	M3 Base granular zahorra artificial						
	Base granular constituida por zahorra artificial (ZA) preparada en central, incluso extendido por tongadas, humectación y compactación, totalmente terminada.						
	Entrada Gasolinera	1	285,00	0,20		57,00	
	Avd. Mar	1	30,00	0,20		6,00	
	Avd. Juan Carlos I	1	20,00	0,20		4,00	
	Conexión vial polig.	1	123,00	0,20		24,60	
	C/ San Fernando	1	255,00	0,20		51,00	
	Camino de las Puertas	1	365,00	0,20		73,00	
	C/ Graham Bell	1	425,00	0,20		85,00	300,60
	Sobreanchos (5%)	1	300,60		0,05	15,03	
							315,63
EU020201R	M2 Acera baldosa tipo Stone-Sea						
	Acera con pavimento de baldosa de hormigón tipo "Stone-Sea" apedraminado de colores gris y rojo para uso exterior, incluso solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor medio vertido y vibrado, malla electrosoladada rectangular tipo ME 20x30 Ø5-5 B500T 6x2,20 UNE36092:96, asentado sobre mortero de agarre de 3 cm espesor medio, sellado con lechada de cemento, limpieza de superficie final y p.p. de juntas de dilatación, ejecución de encuentros, bordes y remates en alcorques y/o registros y formación de zonas de paso para personas discapacitadas con disposición de baldosas de diferente color y/o textura (tipo baldosa táctil), completamente terminada.						
	Entrada Gasolinera	1	285,00			285,00	
	Avd. Mar	1	30,00			30,00	
	Avd. Juan Carlos I	1	20,00			20,00	
	C/ San Fernando	1	255,00			255,00	
	Camino de las Puertas	1	365,00			365,00	
	C/ Graham Bell	1	425,00			425,00	1.380,00
	Sobreanchos (5%)	1	1.380,00		0,05	69,00	
							1.449,00
EC020510	MI Bordillo hormigón pref. DC-A2/20x10 cm						
	Bordillo recto hormigón prefabricado gama peatonal/jardín y doble capa (DC), color gris, con núcleo de hormigón en masa HM-25 y capa de mortero en abacado de caras vistas, tipo y marcado A2 20x10 R3,5 (28) según UNE 127.025:99, de 20cm de altura y 10cm de base, clase R3,5 de resistencia a flexión a 28 días igual o superior a 3,5MPa, asentado sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación y nivelación de caja, rejuntado con mortero de cemento de dosificación 1/6 tipo M-40, limpieza de superficie final, p.p. de formación de curvas, escuadras y otros zonas de transición con cambio de altura o dirección, totalmente colocado incluyendo medios auxiliares.						
	Alcorques	47	1,20	4,00		225,60	225,60
	Aumentos (5%)	1	225,60	0,05		11,28	
							236,88

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EC020530	MI Bordillo hormigón pref. DC-C3/28x17 cm						
	Bordillo recto hormigón prefabricado gama calzada y doble capa (DC), color gris, con núcleo de hormigón en masa HM-25 y capa de mortero en abacado de caras vistas, tipo y marcado C3 28x17 R5 (28) según UNE 127.025:99, de 28cm de altura y 17cm de base, clase R5 de resistencia a flexión a 28 días igual o superior a 5,0MPa, asentado sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación y nivelación de caja, rejuntado con mortero de cemento de dosificación 1/6 tipo M-40, limpieza de superficie final, p.p. de piezas complementarias en formación de curvas, escuadras y otros zonas de transición con cambio de altura o dirección, totalmente colocado incluyendo medios auxiliares.						
	Entrada Gasolinera	1	130,00			130,00	
	Avd. Mar	1	35,00			35,00	
	Avd. Juan Carlos I	1	30,00			30,00	
	Conexión vial polig.	1	31,00			31,00	
	C/ San Fernando	1	140,00			140,00	
	Camino de las Puertas	1	160,00			160,00	
	C/ Graham Bell	1	260,00			260,00	
	Glorieta C/ Edison	1	7,00			7,00	793,00
	Recortes (5%)	1	793,00		0,05	39,65	
							832,65
EU020070	MI Bordillo montable.						
	Bordillo montable de hormigón vibrado HM-20, trapezoidal de 30 x 30 cms., sobre cimiento de hormigón HM-15, completamente terminado.						
	Avd. J. Martín Méndez	1	660,00			660,00	660,00
	Recortes (5%)	1	660,00		0,05	33,00	
							693,00

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 03 JARDINERÍA, ZONAS VERDES							
SUBCAPÍTULO 03.01 JARDINERÍA Y ZONAS VERDES							
EU200250	m³ Tierra vegetal en aportación						
	Aporte de tierra vegetal cribada en zonas ajardinadas, incluso extendido, nivelado y desterronado.						
	Zonas verdes						
	Avd. J. Martín Méndez	1	625,00	0,20		125,00	
	C/ Graham Bell	1	620,00	0,20		124,00	
	Plantación Acacias	1	47,00	1,50	0,30	21,15	270,15
	Sobreanchos (5%)	1	270,15		0,05	13,51	
							283,66
EU200260	m² Siembra de césped bajo mantenimiento tipo CENTRAL PARK o similar						
	Siembra de césped, a razón de 30 g/m2., con 5 % de Poa trivialis, 5 % Cynodon dactylon, 8 % Ray - Grass Inglés Esquire, 15 % Ray Grass inglés Patricio y 67 % Festuca rubra Aniset, empleando medios mecánicos, sobre superficie previamente preparada, incluso rastrillado, pases de rodillo, nivelado y perfilado, tapado de la semilla, primera siega y dos primeros riegos a razón de 15 l/m2, herramientas y medios auxiliares.						
	Zonas verdes						
	Avd. J. Martín Méndez	1	625,00			625,00	
	C/ Graham Bell	1	620,00			620,00	1.245,00
	Sobreanchos (5%)	1	1.245,00		0,05	62,25	
							1.307,25
EU20054R	Ud Plantación de Acacia (Acacia cyanophylla)						
	Suministro y plantación de Acacia (<i>Acacia cyanophylla</i>), de 14/16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo previamente preparado, incluso transporte, carga y descarga, replanteo, colocación de la planta, entutorado, relleno y compactado del fondo del hoyo y del lateral de la planta, con tierra seleccionada de la excavación, mezclada al 50% con tierra vegetal cribada, apisonado moderado para evitar asentamientos de la planta, primeros cuidados y primer riego.						
	Glorieta	1	47,00			47,00	
							47,00

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 03.02 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO							
EU203000	M2 Sistema de riego automático						
	Implantación y ejecución de red de riego por aspersión totalmente automatizado a disponer en zonas verdes y espacios libres ajardinados, incluyendo excavación de zanjas y rellenos, p.p. de tuberías y elementos de red, acometidas eléctricas y acometidas a red de abastecimiento, programadores, electroválvulas, arquetas para alojamiento de electroválvulas, cableado de red de control y maniobra, Proyecto Específico para Aprobación Municipal y demás elementos necesarios para la completa instación del sistema. Completamente terminado, probado y funcionando.						
	Zonas Verdes						
	Avd. J. Martín Méndez	1	625,00			625,00	
	C/ Graham Bell	1	620,00			620,00	1.245,00
	Sobreanchos (5%)	1	1.245,00		0,05	62,25	
							1.307,25

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN							
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL							
EU090101.1	MI Marca vial plástica 10 cm						
Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.							
M-1.3							
	Avd. J. Martín Méndez	1	730,00	0,42			306,60
	Glorieta	1	202,00	0,42			84,84
		1	227,00	0,42			95,34
	C/ San Fernando	1	22,00	0,42			9,24
	Camino de las Puertas	1	110,00	0,42			46,20
	Conx. J.Martín - Puertas	1	25,00	0,42			10,50
M-2.2							
	Avd. J. Martín Méndez	1	778,00	1,00			778,00
	Avd. Mar	1	25,00	1,00			25,00
	Avd. Juan Carlos I	1	31,00	1,00			31,00
	Conexión vial polig.	1	19,00	1,00			19,00
	C/ San Fernando	1	45,00	1,00			45,00
	Camino de las Puertas	1	120,00	1,00			120,00
	Conx. J.Martín - Puertas	1	38,00	1,00			38,00
M-2.6							
	Avd. J. Martín Méndez	1	889,00	1,00			889,00
	Glorieta	1	179,00	1,00			179,00
	C/ San Fernando	1	33,00	1,00			33,00
	Camino de las Puertas	1	50,00	1,00			50,00
	Conx. J.Martín - Puertas	1	63,00	1,00			63,00
	C/ Edison	2	40,00	1,00			80,00
	C/ Graham Bell	1	26,00	1,00			26,00
		1	19,00	1,00			19,00
	C/ Franklin	2	22,00	1,00			44,00
		1	55,00	1,00			55,00
		1	35,00	1,00			35,00
		1	25,00	1,00			25,00
							3.106,72
Recortes (10%)		1	3.106,72		0,10		310,67
							3.417,39
EU090102.1	MI Marca vial plástica 15 cm						
Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.							
M-1.12							
	Avd. J. Martín Méndez	1	155,00	0,33			51,15
M-7.3 (Estac. en línea)							
	Avd. J. Martín Méndez	1	234,00	0,50			117,00
	C/ San Fernando	1	30,00	0,50			15,00
M-7.4 (Estac. en batería)							
	Camino de las Puertas	1	2,00	7,00			14,00
	C/ Graham Bell	1	39,00	7,00			273,00
							470,15
Recortes (10%)		1	470,15		0,10		47,02
							517,17

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EU090105.1R	MI Marca vial plástica 20 cm						
M-7.8							
	Avd. J. Martín Méndez	1	2.050,00	1,00		2.050,00	
	Glorieta	1	375,00	1,00		375,00	
	C/ San Fernando	1	34,00	1,00		34,00	
	Camino de las puertas	1	66,00	1,00		66,00	
	Conx. J.Martin - Puertas	1	204,00	1,00		204,00	
M-7.9							
	Gasolinera	1	15,00	1,00		15,00	2.744,00
	Recortes (10%)	1	2.744,00		0,10	274,40	
							3.018,40
EU090104.1R	MI Marca vial plástica 30 cm						
	Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.						
M-1.7							
	Avd. J. Martín Méndez	1	361,00	0,50		180,50	
M-2.4							
	Avd. J. Martín Méndez	1	384,00	1,00		384,00	564,50
	Recortes (10%)	1	564,50		0,10	56,45	
							620,95

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EU090103.1	MI Marca vial plástica 40 cm						
	Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.						
M-4.1							
Stop							
	Avd. J. Martín Méndez	5	6,00	1,00			30,00
	Gasolinera	1	10,00	1,00			10,00
Paso de peatones							
	Avd. J. Martín Méndez	1	14,00	1,00			14,00
		2	10,00	1,00			20,00
	Avd. Mar	2	7,00	1,00			14,00
	Avd. Juan Carlos I	2	7,00	1,00			14,00
	Conexión Vial polig.	1	7,00	1,00			7,00
	C/ San Fernando	1	14,00	1,00			14,00
	Camino de las Puertas	1	17,00	1,00			17,00
	Conx. J.Martín - Puertas	4	7,00	1,00			28,00
	Gasolinera	1	10,00	1,00			10,00
		1	4,00	1,00			4,00
	C/ Edison	3	7,00	1,00			21,00
	C/ Graham Bell	1	8,00	1,00			8,00
	C/ Franklin	1	5,00	1,00			5,00
	C/ Newton	2	14,00	1,00			28,00
	C/ Juan de Herrera	2	14,00	1,00			28,00
	C/ Gaudí	2	14,00	1,00			28,00
	C/ Juan de la Cierva	2	14,00	1,00			28,00
	C/ Einstein	1	7,00	1,00			7,00
M-4.2							
Ceda el paso							
	Avd. J. Martín Méndez	1	14,00	0,67			9,38
		2	11,00	0,67			14,74
		1	30,00	0,67			20,10
		3	8,00	0,67			16,08
		3	18,00	0,67			36,18
	Avd. Mar	1	11,00	0,67			7,37
	Avd. Juan Carlos I	1	14,00	0,67			9,38
	C/ San Fernando	1	14,00	0,67			9,38
	Camino de las Puertas	1	11,00	0,67			7,37
	Conx. J.Martín - Puertas	4	6,00	0,67			16,08
	C/ Edison	1	14,00	0,67			9,38
							490,44
Recortes (10%)		1	490,44		0,10		49,04
							539,48

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EC141070	M2 Pintura termoplástica en cebreados						
	Superficie realmente pintada en zona de cebreado de isletas y pasos de peatones, ejecutada con pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares, totalmente terminado.						
M-4.3							
	Paso de peatones						
	Avd. J. Martín Méndez	1	14,00	5,00	0,50	35,00	
		2	10,00	5,00	0,50	50,00	
	Avd. Mar	2	7,00	5,00	0,50	35,00	
	Avd. Juan Carlos I	2	7,00	5,00	0,50	35,00	
	Conexión Vial polig.	1	7,00	5,00	0,50	17,50	
	C/ San Fernando	1	14,00	5,00	0,50	35,00	
	Camino de las Puertas	1	17,00	5,00	0,50	42,50	
	Conx. J.Martín - Puertas	4	7,00	5,00	0,50	70,00	
	Gasolinera	2	10,00	3,00	0,50	30,00	
		1	4,00	3,00	0,50	6,00	
	C/ Edison	2	14,00	5,00	0,50	70,00	
	C/ Graham Bell	1	12,00	5,00	0,50	30,00	
	C/ Franklin	1	14,00	5,00	0,50	35,00	
	C/ Newton	2	14,00	5,00	0,50	70,00	
	C/ Buigas	2	14,00	5,00	0,50	70,00	
	C/ Juan de Herrera	2	14,00	5,00	0,50	70,00	
	C/ Gaudí	2	14,00	5,00	0,50	70,00	
	C/ Juan de la Cierva	2	14,00	5,00	0,50	70,00	
	C/ Einstein	1	7,00	5,00	0,50	17,50	
M-7.2 (Cebreado)							
	Avd. J. Martín Méndez	1	262,00		0,50	131,00	
	C/ San Fernando	1	37,00		0,50	18,50	
	Camino de las Puertas	1	66,00		0,50	33,00	
	Conx. J.Martín - Puertas	1	68,00		0,50	34,00	
	C/ Edison	1	123,00		0,50	61,50	
	C/ Graham Bell	2	21,00		0,50	21,00	
	C/ Franklin	2	22,00		0,50	22,00	1.179,50
	Recortes (10%)	1	1.179,50		0,10	117,95	
							1.297,45

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EC141075	M2 Pintura termoplástica en símbolos						
	Superficie realmente pintada en símbolos, inscripciones y flechas normalizadas, ejecutada con pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, con aplicación de microesferas de vidrio incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares, totalmente terminado.						
M-6.4 (Stop)							
	Avd. J. Martín Méndez	5	1,23				6,15
	Gasolinera	1	1,23				1,23
M-6.5 (Ceda el paso)							
	Avd. J. Martín Méndez	14	1,44				20,16
	Avd. Mar	2	1,44				2,88
	Avd. Juan Carlos I	2	1,44				2,88
	C/ San Fernando	2	1,44				2,88
	Camino de las Puertas	2	1,44				2,88
	Conx. J.Martin - Puertas	4	1,44				5,76
	C/ Edison	2	1,44				2,88
M-5.2 (Flechas)							
	Avd. J. Martín Méndez						
	Flecha De frente	41	1,20				49,20
	Flecha dcha/izq	10	1,50				15,00
	Flecha de frente y dcha/izq	17	2,18				37,06
	Flecha dcha e izq	1	2,64				2,64
	Glorieta						
	Flecha De frente	12	1,20				14,40
	Gasolinera						
	Flecha De frente	1	1,20				1,20
	Avd. Mar						
	Flecha De frente	2	1,20				2,40
	C/ Juan Carlos I						
	Flecha De frente	2	1,20				2,40
	Conexión Vial polig.						
	Flecha De frente	2	1,20				2,40
	C/ San Fernando						
	Flecha De frente	3	1,20				3,60
	Camino de las Puertas						
	Flecha De frente	6	1,20				7,20
	Conx. J.Martin - Puertas						
	Flecha De frente	5	1,20				6,00
	Flecha dcha/izq	1	1,50				1,50
	Flecha de frente y dcha/izq	3	2,18				6,54
	C/ Edison						
	Flecha De frente	3	1,20				3,60
	C/ Graham Bell						
	Flecha De frente	1	1,20				1,20
	Flecha dcha e izq	1	2,64				2,64
	C/ Franklin						
	Flecha De frente	1	1,20				1,20
	C/ Newton						
	Flecha dcha/izq	1	1,50				1,50
	Flecha dcha e izq	1	2,64				2,64
	C/ Buigas						
	Flecha De frente	2	1,20				2,40
	C/ Juan de Herrera						
	Flecha dcha/izq	1	1,50				1,50
	Flecha dcha e izq	1	2,64				2,64
	C/ Gaudí						
	Flecha De frente	2	1,20				2,40
	C/ Juan de la Cierva						

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Flecha De frente	1	1,20			1,20	
	Flecha dcha e izq	1	2,64			2,64	
	C/ Einstein						
	Flecha De frente	1	1,20			1,20	
	M-5.4 (Flechas fin carril)						
	Avd. J. Martín Méndez	4	4,19			16,76	242,76
	Recortes (10%)	1	242,76		0,10	24,28	
							267,04

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
EC131000 Ud Señal circular reflectante ø60 cm

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

R-101							
	Avd. J. Martín Méndez	1	6,00			6,00	
R-301							
	Avd. J. Martín Méndez	1	3,00			3,00	
R-400a							
	Avd. J. Martín Méndez	1	5,00			5,00	
R-400c							
	Avd. J. Martín Méndez	1	4,00			4,00	
R-402							
	Glorieta	1	5,00			5,00	
R-403a							
	Avd. J. Martín Méndez	1	9,00			9,00	

32,00

EC131020 Ud Señal reflectante cuadrada 60 cm

Señal reflectante cuadrada de 60 cm. de lado, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

S-13							
	Glorieta	1	13,00			13,00	
	Avd. J. Martín Méndez	1	26,00			26,00	
S-800							
	Avd. J. Martín Méndez	1	1,00			1,00	

40,00

EC131070 Ud Señal triangular de 90 cm

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

R-1							
	Avd. J. Martín Méndez	1	13,00			13,00	
	Glorieta	1	9,00			9,00	
	Camino de las Puertas	1	2,00			2,00	
P-4							
	Avd. J. Martín Méndez	1	1,00			1,00	
P-17b							
	Avd. J. Martín Méndez	1	1,00			1,00	

26,00

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EC131055	Ud Señal octogonal de "STOP" 60cm Señal octogonal de "STOP" de 60 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.						
R-2							
	Avd. J. Martín Méndez	1	4,00				4,00
	Gasolinera	1	1,00				1,00
							5,00
EC131250	M2 Cartel informativo localización Cartel informativo de localización u orientación, en chapa de acero reflexivo, fijado sobre dados de hormigón HM-20 de 50x50x50 cm, incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación IPN-120 galvanizados, totalmente colocado.						
	Urbanización	1					1,00
							5,00
SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA							
SM00010R	m Baliza Smartstud Metro lineal de instalación de balizas Smartstud de color rojo o similar instalada cada cinco metros, incluso parte proporcional de cable especial para Smartstud, resina especial EP-87, Smartstud Nodes por baliza, Smartstud-10 Adhesive, Smartstud Stamps, incluso maquinaria necesaria para la instalación como generador de 230 V y fresas de corte, totalmente colocada con las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento.						
	Avd. J. Martín Méndez	1	1.175,00				1.175,00
							1.175,00
SUBCAPÍTULO 04.04 BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD							
EC161020	Ud Baliza autoenderezable de ø 20cm Baliza autoenderezante de ø 20 cm. y altura 75 cm., totalmente colocada.						
	C/ San Fernando	1	3,00				3,00
	Camino de las Puertas	1	7,00				7,00
							10,00

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTÍN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD							
SUBCAPÍTULO 05.01 SEGURIDAD Y SALUD							
ZPA10001	Ud Seguridad y salud						
	Presupuesto de Seguridad y Salud según estudio incluido en el Estudio de Seguridad y Salud del Anejo nº 3.						
		1				1,00	
							1,00

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 06 VARIOS							
ZPA10040	PAJ Control de calidad						
	Partida Alzada a justificar para la realización de los ensayos, pruebas, toma de muestras, etc... que sean necesarios para el correcto control de calidad de la obra, de acuerdo al Plan de Control de Calidad que tendrá que ser aprobado por la Dirección de Obra.						
		1				1,00	
							1,00
ZPA10075R	PAJ Reposición servicios afectados						
	Partida Alzada a justificar para la reposición de los servicios afectados por las obras de urbanización y señalización del proyecto.						
		1				1,00	
							1,00
ZPA10085R	PAJ Adecuación zona gasolinera						
	Partida alzada a justificar para la adecuación de los elementos existentes en la zona anexa a la gasolinera, donde se proyecta la construcción del carril segregado de la avenida José Martín Méndez.						
		1				1,00	
							1,00